

Строительные материалы с умом

quick-mix



ПРЕВОСХОДНО ДЛЯ УКЛАДКИ НОВОГО ПОКРЫТИЯ И
РЕМОНТА
РАСТВОР ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ НОВОГО
ПОКОЛЕНИЯ

МОЖНО
ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ВО ВРЕМЯ ДОЖДЯ.
НЕ ТРЕБУЕТ
УКРЫТИЯ.



PFV45
РАСТВОР ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ
ШВОВ БРУСЧАТКИ

РАСТВОР ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ БРУСЧАТКИ PFV45 ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ КРАСОТЫ БРУСЧАТЫХ ПОКРЫТИЙ

Новая технология вяжущих делает раствор для заполнения швов брусчатки PFV45 от tubag очень удобным в использовании. Для традиционных растворов на основе эпоксидной смолы свежезаполненные швы требуется минимум в течение 24 часов держать накрытыми и защищать от осадков, чтобы не допустить появление белой пленки.

Новая технология вяжущих раствора

PFV45 делает это ненужным. Кроме того, даже при постоянно влажных условиях раствор не теряет прочность на сжатие, что является важным аргументом особенно для поверхностей с высокой транспортной нагрузкой. Новый раствор PFV45 от tubag очень текучий и подходит как для первичного заполнения, так и для ремонта швов покрытий из брусчатки и клинкера. Этот раствор можно

замешивать в таре, в которой он поставляется, дополнительная емкость не требуется. Песок уже смешан со смолой в ведре.



Раствор для заполнения швов брусчатки PFV45 можно использовать даже во время дождя. Не требует укрытия.



PFV45

РАСТВОР ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ БРУСЧАТКИ

Двухкомпонентный раствор на основе синтетических вяжущих для заполнения швов новых и старых брусчатых покрытий. Низкая водопроницаемость. Можно использовать даже во время дождя. Не требует укрытия. Пригоден для уборки подметально-уборочными машинами.

- можно использовать во время легкого дождя
- не требует укрытия
- низкая водопроницаемость
- превосходная текучесть
- пригоден для уборки подметально-уборочными машинами
- практически – все компоненты в одном ведре
- также подходит для случаев применения согласно RStO12
- пригоден для категории использования N3 согласно ZTW Wegebau
- простая очистка благодаря технологии Easy Clean Technology (ECT®)



Система мощения tubag для дорожного строительства – Все для превосходного сочетания.

СОВЕТ Система мощения tubag для дорожного строительства предлагает комплексные решения для выполнения высоконагруженных дорожных покрытий и желобов, которые надолго сохраняют свой внешний вид без каких-либо повреждений.

Для превосходного сочетания формы и функциональности.

quick-mix



Раствор с низкой
водопроницаемостью для
заполнения швов брусчатки



песочный*



каменно-серый*

базальт*

Технические данные

Прочность на сжатие	> 45 Н/мм ²
Зернистость	0,3 – 2,5 мм
Ширина швов	5 – 30 мм
Глубина швов	минимум 30 мм
Время использования	~ 20 мин при +20 °C и относительной влажности 60 %
Температура применения	от +5 °C до +30 °C
Расход	в зависимости от размеров брусчатки, глубины и ширины швов
Хранение	в сухом месте в закрытой оригинальной упаковке
Форма поставки	ведра по 25 кг
Цвет	песочный, каменно-серый, базальт

* Возможны отклонения цвета, вызванные особенностями печати.

Наш партнер:



АО «Квик-микс»

142400, МО, Ногинский район, Территория Ногинск-Технопарк, д.12 • Тел. +7 (495) 783-96-64
moscow@quick-mix.com • www.квик-микс.рф • www.quickmix.ru

на момент 01/2018 (продажа не подлежит)

