

НАЦЕНКА ДЛЯ ОТТЕНКА

Наценки для продуктов quick-mix (+PG)

Цветные продукты quick-mix (полимерные штукатурки и краски) колеруются в цвета в соответствии с коллекцией оттенков «Музыка для глаз» или «Hardrock A1», а также множество посторонних коллекций и маркируются соответствующим образом.



Цена для колерованной краски или штукатурки складывается из базовой цены «цвета» и соответствующей наценки по ценовой группе для оттенка (+PG).

Соответствие оттенков quick-mix и наценок по ценовой группе Вы найдете в базе данных оттенков на нашем сайте www.quickmix.ru

Скидки распространяются исключительно на белые штукатурки и цветные штукатурки ценовой группы PG 1.

Наценки для оттенков являются окончательными ценами, и скидка на них не распространяется.

Поэтому скидки не распространяются на наценки в зависимости от ценовых групп от PG 2 до PG 8!

Продукты, изготавливаемые по специальному заказу:

Колерованные продукты являются продуктами, изготавливаемыми по специальному заказу.

Поэтому возврат колерованных продуктов не возможен.

Наценки для продуктов quick-mix (+PG) – цены указаны без 20% НДС

Наценка по ценовой группе для оттенка	Полимерные штукатурки		Краски	
	Руб. / кг	Руб. / 25 кг	Руб. / л	Руб. / 15 л
PG1	0,00	0,00	0,00	0,00
PG2	12,80	320,00	12,80	192,00
PG3	25,60	640,00	25,60	384,00
PG4	41,60	1 040,00	41,60	624,00
PG5	73,60	1 840,00	73,60	1 104,00
PG6	по запросу	по запросу	105,60	1 584,00
PG7	по запросу	по запросу	137,60	2 064,00
PG8	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу

Соответствие оттенков quick-mix и наценок по ценовой группе Вы найдете в базе данных оттенков на сайте www.quickmix.ru
Наценки для оттенка с пометкой «по запросу» рассчитываются отдельно.

Важные указания для цветового оформления фасадных теплоизоляционных композиционных систем

Минеральные декоративные штукатурки и силикатные штукатурки, а также соответствующие системы покраски могут применяться на СФТК, если их коэффициент яркости (НВW) ≥ 30 .

Для цветных декоративных штукатурок в соответствии с современными техническими стандартами необходимо предусмотреть нанесение завершающего слоя краски.

Силоксановые, силиконовые и акриловые штукатурки, а также соответствующие системы покраски могут применяться на СФТК, если их коэффициент яркости (НВW) ≥ 20 .

Необходимо соблюдать требования, указанные в технической информации для каждого продукта, а также указания по цветовому оформлению фасадных теплоизоляционных композиционных систем.